
[Linea D20 Fce]


MiNGARDi®
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

Spindelantrieb für:
Klappfenster, Lichtkuppeln.
Rod actuator for:
top hinged windows, domes.




600N





- Grosse Auswahl an Hüben
  Wide range of strokes
- Hohe Schubkraft
  High power
- Wartungsfrei
  Maintenance free



- Schutzgrad: IP 44 / *Protection degree: IP 44*
- Endabschaltung Auf/Zu: Mikroschalter / *Limit switch closing-opening: Microswitch*
- Farbe: Silbereloxiert (A) / *Colour: Anodised Silver (A)*

TECHNISCHE DATEN / *TECHNICAL FEATURES*

BEST-NR *CODE*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*	STEUERSPANNUNG *VOLTAGE*	SCHUBKRAFT ZUGKRAFT *THRUST TENSILE*	HUB *STROKE*	LEISTUNG MAX *CONSUMPTION MAX*	GESCHWINDIGKEIT MIN. *SPEED MIN.*
2700020	D20 180 mm - 2 Att. - (A)	230 V~ / 50 Hz	600 N	180 mm	250 W	ca. 22 mm/s
2700022	D20 225 mm - 2 Att. - (A)	230 V~ / 50 Hz	600 N	225 mm	250 W	ca. 22 mm/s
2700024	D20 300 mm - 2 Att. - (A)	230 V~ / 50 Hz	600 N	300 mm	250 W	ca. 22 mm/s
2700025	D20 500 mm - 1 Att. - (A)	230 V~ / 50 Hz	600 N	500 mm	250 W	ca. 22 mm/s
2700026	D20 500 mm - 2 Att. - (A)	230 V~ / 50 Hz	600 N	500 mm	250 W	ca. 22 mm/s


DIE IN DER TABELLE ANGEFÜHRTEN WERTE WURDEN BEI EINER BETRIEBSTEMPERATUR ZWISCHEN -10°/+40° UND EINER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON 60% ERMITTELT.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.


PRODUKTBESCHREIBUNG:
Elektrischer Linearantrieb MINGARDI mit starrem Zylinder mit hoher Lastspitzenfestigkeit. Betriebsspannung 230V~ 50 Hz
Entspricht den Richtlinien 2006/95 LVD, 2004/108 EMC.
Ausgestattet mit Mikroendabschaltern und Relais für den Anschluß in Parallelschaltung. Eingebauter Wärmeschutz. Erhältlich in der Farbe: Silbereloxiert. Komplett mit Befestigungszubehör.

DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS
MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. Operation 230V~ 50 Hz power supply.
It complies with 2006/95 LVD - 2004/108 EMC directives.
It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection.
Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.




D20 Fce Masszeichnungen / *Scale drawing*






Hub/*Stroke*	A	B	C	D
180	345	-	-	-
225	345	-	-	-
300	427	75	Ø 26	Ø 32
500	620	275	Ø 32	Ø 42

Zubehör und Ersatzteile / *Accessories - Spare parts*



2700064



2700106

MONTAGEZUBEHÖR / *FIXING ACCESSORIES*

BEST-NR *CODE*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*

ERSATZTEILE / *SPARE PARTS*

BEST-NR *CODE*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*
2700064	Fensterflügelkonsole *Front bracket for window frames*
2700106	Motorkonsole *Motor support bracket*

STEUERZUBEHÖR: bitte wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information