[Linea D4 Fce]

MiNGARDi®
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION


Spindelantrieb für:
Lamellenfenster,
Klappfenster,
Lichtkuppeln.

Rod actuator for:
louvre windows, top hinged windows, domes.




200N





- Kompakte Bauform
  Reduced dimensions
- Verschiebbare Befestigungskonsole
  Fixing bracket sliding along the whole body
- Wartungsfrei
  Maintenance free



- Schutzgrad: IP 44 / *Protection degree: IP 44*
- Endabschaltung Auf/Zu: Mikroschalter / *Limit switch closing-opening: Microswitch*
- Farbe: Silbereloxiert (A) / *Colour: Anodised Silver (A)*

TECHNISCHE DATEN / *TECHINAL FEATURES*

BEST-NR *CODE*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*	STEUERSPANNUNG *VOLTAGE*	SCHUBKRAFT ZUGKRAFT *THRUST TENSILE*	HUB *STROKE*	ASS LEISTUNG MAX *CONSUMPTION MAX*	GESCHWINDIGKEIT MIN. *SPEED MIN.*
2700000	D4 105 mm "T" - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	105 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700001	D4 180 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700002	D4 180 mm "T" - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700003	D4 300 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	300 mm	160 W	ca. 30 mm/s


DIE IN DER TABELLE ANGEFÜHRTEN WERTE WURDEN BEI EINER BETRIEBSTEMPERATUR ZWISCHEN -10°/+40° UND EINER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON 60% ERMITTELT.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Elektrischer Linearantrieb MINGARDI mit starrem Zylinder mit hoher Lastspitzenfestigkeit. Betriebsspannung 230V~ 50 Hz
Entspricht den Richtlinien 2006/95 LVD, 2004/108 EMC.
Ausgestattet mit Mikroendabschaltern und Relais für den Anschluss in Parallelschaltung. Eingebauter Wärmeschutz.
Erhältlich in der Farbe: Silbereloxiert. Komplett mit Befestigungszubehör.


DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS
MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. 230V~ 50 Hz power supply.
It complies with 2006/95 LVD - 2004/108 EMC directives.
It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection.
Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.




D4 Fce Masszeichnungen / *Scale drawing*




Zubehör und Ersatzteile / *Accessories - Spare parts*



2700064



2700658



2700101

MONTAGEZUBEHÖR / *FIXING ACCESSORIES*

BEST-NR *CODE*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*

ERSATZTEILE / *SPARE PARTS*

BEST-NR *CODE*	BEZEICHNUNG *DESCRIPTION*
2700064	Fensterflügelkonsole *Front bracket for window frames*
2700658	Motorkonsole *Motor support bracket*
2700101	T-Konsole für Lamellenfenster" *"T" attachment group bracket*

STEUERZUBEHÖR: bitte wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information